

# FORM EZE NATURAL

AGENTE DESMOLDANTE PARA CONCRETO, BIODEGRADABLE

## DESCRIPCIÓN

**FORM EZE NATURAL**, es un desmoldante para cimbras, líquido base de aceites naturales biodegradables que minimiza los defectos de la superficie y provee un rápido y fácil desmoldeo del concreto. Esta fórmula ambientalmente amigable no macha ni cambia el color de la superficie de concreto. **FORM EZE NATURAL** puede ser usado sobre cimbra metálica, de madera o de fibra de vidrio.

## APLICACIONES PRINCIPALES

- Para uso sobre cimbras de madera, metálica y fibra de vidrio
- Para uso en carros de volteo en ruedas de carretillas y en maquinaria de pavimentación
- Rociado sobre herramienta y equipos previene que se adhiera el concreto a la superficie
- Uso en moldes para concreto prefabricado, pretensado, blocks y tejas

## CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- Fórmula completamente natural.
- Ayuda a eliminar los defectos de la superficie.
- No cambia el color de la superficie del concreto.
- Económico y de fácil uso.
- Seguro de manejar y de usar.
- Reduce los costos de limpieza mientras extiende la vida de la formaleta.

## ENVASE

- Granel
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipicos datos de ingeniería

Punto de congelación:	-1.1 °C
Viscosidad:	50 a 300 cps
Gravedad específica:	0.959
Contenido de VOC:	0 g/L
kg/L	0.959 kg/L
Densidad:	0.925 +/- 0.01
pH:	No determinado
Líquido color amarillo traslucido	

## RENDIMIENTO

**FORM EZE NATURAL** debe ser aplicado a la cimbra en los siguientes rangos de dosificación

Cimbras de madera:	14,7 a 19.63 m <sup>2</sup> /L
Cimbras de metal:	19,63 a 39.3 m <sup>2</sup> /L



EUCLID CHEMICAL

The Euclid Chemical Company  
01 800 8 EUCLID, Centro (55) 5864 9970  
Norte (81) 8048 0810, Occidente (33) 3633 6031  
[www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx)



The Euclid Chemical Company México  
ISO 9001:2008  
Certificado No. 20003232 QM08

## TIEMPO DE VIDA

Un año almacenado en empaque original cerrado.

## INSTRUCCIONES DE USO

**FORM EZE NATURAL** puede ser aplicado sobre la formaleta con spray, rodillo o con maquinaria en delgadas capas para máximo desempeño y economía. Para una aplicación más uniforme y económica utilice un rociador con boquilla equipado con aire. Exceso de material aplicado o concentraciones de producto deben ser inmediatamente retirados. Exceso de aplicación de **FORM EZE NATURAL** puede causar huecos pequeños o imperfecciones

Para mejores resultados todas las superficies deben estar libres de concreto viejo. Elimine residuos de agentes desmoldantes previamente aplicados en las formaletas o equipos, empleando agentes desengrasantes.

## PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- No diluya el producto.
- Proteja del congelamiento: Almacene arriba de 1.0 °C
- Siempre aplique con rodillo o spray en capas delgada.
- No use como antiadherente en sistemas de construcción Tilt- up (verticales).
- **Importante:** Limpie todos los residuos de desmoldantes derivados de petróleo antes de usar **FORM EZE NATURAL**.
- En todos los casos consulte la hoja de seguridad del producto antes de usar.